



## Technisches Merkblatt

### BITUSOL-Voranstrich

Voranstrich für Bitumenprodukte

---

**BITUSOL-Voranstrich** ist ein schnell abtrocknender Kunststoff-Voranstrich für Bitumenprodukte und Abdichtungsstoffe.

---

#### **Anwendung:**

**BITUSOL-Voranstrich** besitzt ein sehr gutes Haftvermögen gegenüber Asphalt-, Beton- und Metallbauteilen und ist beim Vergießen von Beton- und Asphaltfugen sowie Schienenfugen gem. TL/TP Fug-StB 01 sowie als Voranstrich für **BITUBAND-Fugenband** einzusetzen.

---

#### **Verarbeitung:**

Der Voranstrich muss die Fugenflanken vollflächig bedecken. Er wird einem Pinsel oder anderen geeigneten Geräten gleichmäßig dünn auf die Flanken des Fugenraumes aufgetragen. Es ist zu beachten, dass die Fuge sauber und trocken ist. Der aufgebrauchte Voranstrich muss vor weiteren Arbeitsschritten abgetrocknet bzw. abgelüftet sein.

Der Voranstrich hat die Aufgabe, den an Beton- und Asphaltteilen haftenden Staub zu binden und eine fest haftende Schicht zu bilden, um eine dauerhaft feste Verankerung zwischen der Fugenflanke und der Fugenfüllung herzustellen.

---

#### **Witterung:**

Es sollte nur bei trockener Witterung und bei Temperaturen über 5° C vergossen werden.

---

#### **Materialverbrauch:**

Der Bedarf an BITUSOL-Voranstrich beträgt ca. 3 % der zu verarbeitenden Vergussmasse.

---

**Lieferform:** in Gebinden à 25 lt (Dosen)

---

Bitte beachten Sie, dass die Angaben in dieser Druckschrift unseren derzeitigen Erkenntnissen entsprechen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.