

Technisches Merkblatt



Stand: 09.2008

BITUBAND-Fugenband

Spezial-Bitumen-Dichtungsband

Anschmelzbares Bitumenfugenband für Fugen und Nähte im Asphaltstraßenbau

Anwendung:

BITUBAND-Fugenband, hergestellt auf Bitumenbasis, wird im Straßenbau zur Verschmelzung von Asphaltbelägen im vertikalen Anschlussbereich (auch gegen Beton) und zur Dichtung von Betonfalzrohren z.B. für Straßendurchlässe und Schächte eingesetzt. Profil- und Gewichtstoleranzen bis 10 % sind fertigungstechnisch bedingt.

Genauere Verarbeitungshinweise und Daten sind der Technischen Informationsschrift zu entnehmen.

Eigenschaften:

BITUBAND-Fugenband ist ein hochwertiges Bitumenfugenband aus polymermodifiziertem Straßenbaubitumen, das über sehr gute Dehnungs- und Haftungseigenschaften verfügt.

Verarbeitung:

Das BITUBAND-Fugenband ausrollen und nach einseitigem Anflammen an die vorgrundierte, trockene Flanke pressen.

Auf ausreichende Heißmischgut-Temperatur achten, damit beim Verdichten eine homogene Verschmelzung mit dem Band erfolgt.

Voranstrich für Flächennaht: **BITUSOL-Haftgrund**

Lagerung:

Trocken und ohne Auflast, im Winter temperiert. Stapelhöhe max. 5 Kartons